

## Серия Полимент 661



Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из ПВХ пленки (110 мк)

### Описание

- Гибкий воздуховод из ПВХ на спиральном каркасе из высокоуглеродистой стальной проволоки

### Особенности

- Низкие потери давления за счет повышенной жесткости стенки.
- Повышенный срок службы.
- Трудно воспламеняем, не поддерживает горения, эффект самозатухания.

### Рекомендации к применению

- Применяется в системах бытовой и коммерческой вентиляции.
- Рекомендован к использованию офисных помещениях, торгово-развлекательных комплексах и т.д.

### Технические характеристики

Артикул	Полимент 661
Размерный ряд, мм	Ø 102; 127; 152
Воздуховод основа	Пленка (110 мк) из полихлорвинила
Воздуховод проволока	пружинная сталь толщиной 0,8 мм
Температурный диапазон, °С	-18...+70
Стандартная длина, м	6
Длины (нарезка), м	6
Скорость потока воздуха, м/с	30
Рабочее давление (макс.), Па	3000

### Цветовая гамма




Белый  
( )


### Упаковка



Картонная коробка



Индивидуальная цветная упаковка



Сетка

Код заказа \_\_\_\_\_

Флексивент 661

Ø / длина

### Принадлежности

