

**Серия
МВМА**



■ Применение

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д
- Могут устанавливаться в подоконники для правильного распределения теплого воздуха от батарей центрального отопления.
- Способствуют правильной циркуляции воздуха внутри помещений.


■ Конструкция

- Изготавливаются из алюминия и могут дополнительно окрашиваться полимерной краской различных цветов.
- Крепление при помощи крепежных лапок.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых.
- Минимальная толщина дверного полотна – 34 мм.

■ Модификации решеток

- **МВМА...Ан** – решетки из анодированного алюминия.
- **МВМА ... «название цвета»** – решетки окрашены цветной полимерной краской.
- **МВМА ...С** – решетки из алюминия и с защитной сеткой.
- **МВМА ...С Ан** – решетки из адонированного алюминия и с защитной сеткой от насекомых.

■ Варианты цветового исполнения



■ Габаритные размеры

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, см ²
	L	H	
МВМА 400x60	400	60	62
МВМА 400x80	475	80	93
МВМА 400x100	400	100	120
МВМА 480x80	480	80	120
МВМА 500x60	500	60	78
МВМА 500x80	500	80	120
МВМА 500x100	500	100	156
МВМА 600x60	600	60	93
МВМА 600x80	600	80	140
МВМА 600x100	600	100	186
МВМА 800x60	800	60	120
МВМА 800x80	800	80	186
МВМА 800x100	800	100	248
МВМА 1000x60	1000	60	160
МВМА 1000x80	1000	80	256
МВМА 1000x100	1000	100	326

